

TABELE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ T1
zamienne za tabele wykończenia pomieszczeń z tomu Projekt wnętrz

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA PODPIWNICZENIA		
01.01	PRZEDSIONEK	3,63 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.02	MAGAZYN KAWIARNI	43,12 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.03	MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	13,78 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.04	KLATKA SCHODOWA C	7,82 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.05	PRZEDSIONEK	20,33 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym	

	wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,43 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Wyposażenie	Zlew dwukomorowy stalowy ze stali nierdzewnej. Bateria chromowana z mieszaczem.	
01.07	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	14,56 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Wyposażenie	Zlew dwukomorowy stalowy ze stali nierdzewnej. Umywalka biała. Baterie chromowane z mieszaczami. Kran nad zlewem wyposażony w złączkę do węża.	
01.08	UMYWALNIA / SZATNIA	19,51 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Wyposażenie	Armatura biała. Drzwi do kabiny prysznicowej rozsuwane. Baterie chromowane z mieszaczami. Nad umywalką lustro.	
01.09	MAGAZYN	22,84 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.10	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	33,73 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S	

	1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.11	UPS	12,60 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.12	WĘZŁ CIEPLNY	32,30 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.13	MASZYNOWNIA DŹWIGU	12,72 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.14	KORYTARZ	8,31 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.15	GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY	17,69 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.16	KLATKA SCHODOWA D	12,34 m²

Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.17	KLATKA SCHODOWA B	10,66 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.18	PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE	6,78 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.19	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	14,79 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.20	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	58,04 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
01.21	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	27,15 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury	

	30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.

POMIESZCZENIA PARTERU

00.01	HALL A - ATRIUM	135,67 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk mineralny cienkowarstwowy elewacyjny barwiony w masie w kolorze jasny popiel wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Szkło strukturalne w systemowe.	
Wyposażenie	Lada recepcyjna z płyty meblowej w okleinie bukowej, z blatem z płyty formowanej termicznie gr. min. 12mm z trwałego, nieporowatego, jednorodnego materiału powierzchniowego, składającego się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych. w kolorze jasnoszarym – kolory do ustalenia w trakcie realizacji.	
00.02	POMIESZCZENIE BIUROWE (IUE-TZV STRALSUND TZV GREIFSWALD)	14,51 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.03	POMIESZCZENIE BIUROWE (IUE-TZV STRALSUND TZV GREIFSWALD)	24,29 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.04	KLATKA SCHODOWA B	23,47 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.05	WC MĘSKIE	13,43 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	

Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.06	WC DAMSKIE	6,37 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.07	HALL B	262,73 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk elewacyjny mineralny barwiony w masie w kolorze jasny popiel wg NCS S 0500-N	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.08	HALL C	21,16 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.09	OCHRONA	7,99 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony recepcji ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.10	ZAPLECZE RECEPCJI	9,59 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK	

	szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony recepcji ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.11	KORYTARZ	7,49 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
00.12	KLATKA SCHODOWA D	12,60 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.13	KSIĘGARNIA / KIOSK / EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA	36,19 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm promieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.14	SZATNIA	9,37 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
Wyposażenie	Lada z płyty meblowej w okleinie bukowej, z blatem z płyty formowanej termicznie gr. min. 12mm z trwałego, nieporowatego, jednorodnego materiału powierzchniowego, składającego się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych w kolorze jasnoszarym – kolory do ustalenia w trakcie realizacji	
00.15	HALL D	33,20 m²
Posadzka	W części pomieszczenia gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV. W pozostałej części hallu D posadzka z granitu	

	promieniowanego 60x60x3 cm.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
00.16	KLATKA SCHODOWA C	18,37 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.17	KAWIARNIA	67,30 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
Wyposażenie	Lada z płyty meblowej w okleinie bukowej, z blatem z płyty formowanej termicznie gr. min. 12mm z trwałego, nieporowatego, jednorodnego materiału powierzchniowego, składającego się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych w kolorze jasnoszarym – kolory do ustalenia w trakcie realizacji	
00.18	ZMYWALNIA	7,51 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
00.19	PRZYGOTOWALNIA CZYSTA	28,13 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
00.20	KLATKA SCHODOWA A	22,02 m²

Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.21	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	2,80 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany na pełną wysokość pomieszczenia farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S1000-N	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.22	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,64 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm malowany do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 dwukrotnie malowany farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
00.23	WC MĘSKIE	13,29 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
00.24	WC DAMSKIE Z KABINĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15,01 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
	W kabinie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych umywalka i miska ustępowa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na ścianie przy misce ustępowej zamontować uchwyt ułatwiający na przemieszczenie się z wózka inwalidzkiego na sedes.	
00.25	BIURO KIEROWNIKA	20,82 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK	

	szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.26	SEKRETARIAT	13,02 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.27	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,09 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.28	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,09 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.29	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,55 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.30	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,00 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-	

	G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.31	POMIESZCZENIE WIDEOKONFERENCJI	31,51 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.32	ARCHIWUM	15,32 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.33	POMIESZCZENIE SOCJALNE	11,14 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.34	PRZEDSIONEK	3,91 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
00.35	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	164,03 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	

POMIESZCZENIA PIĘTRA 1

1.01	HALL E - FOYER	186,16 m²
-------------	-----------------------	-----------------------------

Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
Wyposażenie	Lada z płyty meblowej w okleinie bukowej, z blatem z płyty formowanej termicznie gr. min. 12mm z trwałego, nieporowatego, jednorodnego materiału powierzchniowego, składającego się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej (znanej także jako polimetyl, metakrylan lub PMMA), a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych w kolorze jasnoszarym – kolory do ustalenia w trakcie realizacji	
1.02	KLATKA SCHODOWA B	14,45 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
1.03	SEKRETARIAT	20,40 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.04	DYREKTOR RCIITT	36,48 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.05	WC MĘSKIE	13,32 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne	

	malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.06	WC DAMSKIE	8,70 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.07	MARKETING	15,83 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.08	INTENDENT	16,83 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.09	KSIĘGOWOŚĆ	21,33 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.10	KORYTARZ	8,16 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty	

	GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.11	WC DAMSKIE	12,99 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.12	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,93 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
Wyposażenie	Umywalka i miska ustępowa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na ścianie przy misce ustępowej zamontować uchwyt ułatwiający na przemieszczenie się z wózka inwalidzkiego na sedes.	
1.13	WC MĘSKIE	14,50 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.14	ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ	13,45 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
1.15	SALA KONFERENCYJNA	124,13 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	

1.16	SALA KONFERENCYJNA	106,14 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	87,99 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.18	KORYTARZ	13,26 m²
Posadzka	Płyty granitowe 60x60x3 cm płomieniowane.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.19	BIURO KIEROWNIKA	27,19 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
1.20	SEKRETARIAT	21,46 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej,	

	szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.21	POMIESZCZENIE BIUROWE	33,39 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
1.22	KLATKA SCHODOWA C	18,22 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
1.23	POMIESZCZENIE BIUROWE	78,03 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.24	POMIESZCZENIE SOCJALNE	17,85 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.25	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,39 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ściany z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	

1.26	WC	4,00 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.27	KORYTARZ	24,50 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg. NCS 0500-N	
1.28	POMIESZCZENIE BIUROWE	37,67 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
1.29	KLATKA SCHODOWA A	31,22 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
1.30	POMIESZCZENIE SOCJALNE	43,37 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
1.31	KLATKA SCHODOWA D	13,14 m²

Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N

POMIESZCZENIA PIĘTRA 2

2.01	KOMUNIKACJA	94,89 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.02	POMIESZCZENIE BIUROWE	18,17 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.03	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,97 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.04	POMIESZCZENIE SOCJALNE	13,24 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg	

	NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fuży brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.05	KLATKA SCHODOWA B	14,45 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.06	WC MĘSKIE	12,12 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.07	WC DAMSKIE	9,45 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,44 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo szklana wg zestawienia, na szybach nakleić folię półprzepuszczalną światło w sposób uzgodniony z użytkownikiem.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.09	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,58 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo szklana wg zestawienia, na szybach nakleić folię półprzepuszczalną światło w sposób uzgodniony	

	z użytkownikiem.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.10	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,09 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo szklana wg zestawienia, na szybach nakleić folię półprzepuszczalną światło w sposób uzgodniony z użytkownikiem.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.11	KORYTARZ	52,92 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.12	SERWEROWNIA	78,31 m²
Posadzka	Podłoga techniczna systemowa 60x60x0,8cm wys. 30cm	
Ściany	Ścianki z płyty GK (łącznie grubość 25cm – podwyższone parametry izolacyjności akustycznej) szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.13	CZYTELNIA A	62,84 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.14	CZYTELNIA B	65,76 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z	

	rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.15	ZAPLECZE SOCJALNE	13,88 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.16	WC MĘSKIE	14,23 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.17	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,93 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
Wyposażenie	Umywalka i miska ustępowa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na ścianie przy misce ustępowej zamontować uchwyt ułatwiający na przemieszczenie się z wózka inwalidzkiego na sedes.	
2.18	WC DAMSKIE	13,65 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.19	SALA KOMPUTEROWA	64,17 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnożółtym wg NCS S 0510-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i	

	malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.20	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,13 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.21	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,11 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.22	POMIESZCZENIE BIUROWE	22,13 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.23	POMIESZCZENIE BIUROWE	20,06 m²
Posadzka	Wykładzina PCV, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej,	

	szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.24	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,60 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y. Od strony korytarza ścianka aluminiowo-szklana w kolorze grafitowym wg RAL 7043.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.25	KLATKA SCHODOWA C	18,21 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.26	MAGAZYN ZASOBÓW	38,17 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.27	POMIESZCZENIE BIBLIOTEKARZY	38,79 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
2.28	POMIESZCZENIE KIEROWNIKA	9,67 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość	

	pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
2.29	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,66 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrażowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.30	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,39 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ściany z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.31	WC	4,00 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.32	KORYTARZ	24,53 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.33	DPTT – POMIESZCZENIE BIUROWE	20,51 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	

Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
2.34	DPTT – POMIESZCZENIE BIUROWE	16,26 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
2.35	KLATKA SCHODOWA A	31,22 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.36	POMIESZCZENIE SOCJALNE	44,26 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 2x12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.37	KLATKA SCHODOWA D	13,40 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
2.38	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	26,70 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobeżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	

POMIESZCZENIA PIĘTRA 3

3.01	AIP – POMIESZCZENIA BIUROWE	31,64 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
3.02	KLATKA SCHODOWA C	14,73 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.03	DWOP – POMIESZCZENIE BIUROWE	38,78 m²
Posadzka	Wykł. dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
3.04	DWOP – POMIESZCZENIE BIUROWE	38,39 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm oraz miejscowo zabudowy kanałów wentylacyjnych wykonane z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowanej, szlifowanej i malowanej dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N.	
3.05	DWOP – ARCHIWUM	10,98 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ściany z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony rastrowy 60x60 cm	
3.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,69 m²

Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrązowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.07	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6,12 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ściany z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie do wysokości 160 cm ponad poziomem podłogi farbą olejną w kolorze szarym wg NCS S 1000-N, powyżej malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N. Nad zlewem i umywalką fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.08	WC	4,54 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GKF gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.09	KORYTARZ	27,92 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit podwieszony z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.10	KLATKA SCHODOWA A	31,22 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.11	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,79 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne	

	malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
Wyposażenie	Umywarka i miska ustępowa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na ścianie przy misce ustępowej zamontować uchwyt ułatwiający na przemieszczenie się z wózka inwalidzkiego na sedes.	
3.12	WC DAMSKIE	10,11 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.13	WC MĘSKIE	12,51 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.14	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,71 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.15	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,53 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,46 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	

3.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,61 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.18	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,69 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.19	POMIESZCZENIE BIUROWE	30,46 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.20	POMIESZCZENIE BIUROWE	62,18 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.21	POMIESZCZENIE BIUROWE	57,64 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.22	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,12 m²

Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.23	KORYTARZ	11,51 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y. Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.24	KOMUNIKACJA	174,54 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm oraz ścianki działowe z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y Na wykończonych ścianach zamontować 85 cm nad poziomem wykończonej posadzki odbojnice wykonane z drewna bukowego gr. 12 mm i szerokości 35 cm, rozmieszczenie odbojnic wg rys. szczegółowych.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.25	POMIESZCZENIE SOCJALNE	14,14 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobrażowym wg NCS S 0507-Y20R. Nad ciągiem kuchennym fartuch wys. 90 cm z glazury 30x45 cm w kolorze kremowym układanej na kleju. Fugi brązowe.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.26	WC MĘSKIE	17,93 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafit, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.27	WC DAMSKIE	15,77 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor grafitowy, klasa ścieralności min. PEI III	
Ściany	Do wysokości 247 cm glazura 30x45 cm w kolorze brązowym i kremowym układana wg rys. szczegółowego. Fuga brązowa. Powyżej dwukrotne	

	malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS S 0500-N.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.28	KLATKA SCHODOWA B	15,55 m²
Posadzka	Gres na kleju 30x30 cm, kolor szary, klasa ścieralności PEI IV	
Ściany	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnobieżowym wg NCS S 0502-Y	
Sufit	Tynk cementowo-wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, malowanie dwukrotne farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.29	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,17 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.30	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,12 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	
3.31	POMIESZCZENIE BIUROWE	23,33 m²
Posadzka	Wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna klasy min. W3, układana z rolki.	
Ściany	Ścianki z płyty GK szpachlowane i szlifowane, malowanie dwukrotne na pełną wysokość pomieszczenia farbą akrylową w kolorze jasnozielonym wg NCS S 0510-G30Y.	
Sufit	Sufit z płyty GK gr. 12,5 mm szpachlowany, szlifowany i malowany dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym wg NCS 0500-N	