MEBLE WBUDOWANE:

SYMBOL:	M.01	M.02	M.03	M.04	M.05	M.06	M.07	M.08	M.09	M.10	M.11	M.12	M.13	M.14
SCHEMAT:														
PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–
PARTER	143	1	1	1	18	1	1	1	8	–	–	–	–	2
PIĘTRO 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PIĘTRO 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ŁĄCZNE	143	1	1	1	18	1	1	1	8	1	1	1	1	2

UWAGI:

	Korpus: blat, cokolik: płyta meblowa wraz z pokryciem dla płyty na zewnątrz kolorem. Fronty z cięgna (wysokiej wagi), model krzesła od Dizon do Dizon. Konstrukcja nośna: wykonana z zamkniętych profili metalowych 30*40*2, malowane proszkowo kolorem RAL 7016 (szary). Siedzisko: konstrukcja nośna: siedzisko łączone w ok. 18 mm płytach płyta o gr. 30 mm formowany na drewno w formach i laminowane Siedzisko, Od spodu siedziska: Dno siedziska wykonane w grubości 6,5 mm, brzeszczu, perforowane w kratę ok. 300 otworów celem zapewnienia wentylacji siedzisko łączone. Oparcie: Oparcie: Oparcie wykonane z płyty meble brzeszczu płyta o dwóch miejscach podane wykonane z jednego elementu o gr. 15mm laminowane kolorem PU. Przednia część oparcia bez. wtedy łączenie: zlożone z dwóch części pokrytych płyta o gr. minimum 30 mm formowane w formach i laminowane Siedzisko. Nie dopuszcza się profilowania na obrzeżem krawędzie płyta. Podłokietnik: wykonane z jednego elementu składowego 30*20, zgięcie o dwóch miejscach do kształtu litery Z", przy czym górna część jest dłuższa od dolnej. Pałąk do siedzisk: konstrukcja, stanowiony do kształtu oparcia, jedyne szczeble jakie się zmieniają są szczeble wzdłuż. Mechanizm obrotowy siedziska: przedłużony, jest przyciśnięty zakres się zmieniania elementu dolnego, zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniając pewne i ciche działanie. Siedzisko: o wysokościach 100 200 and w ocal Kształtu, wokół wysokiego 600 cztery, 700 mm, ciężarek, gęstości 520 kg/m3, odporność na gięcie wg normy EN ISO 12945-2: 4-5 lat. Obwodowy, odporność łatwo na ścieranie wg normy EN ISO 105-B02: 3 lat. Obwodowy, Kolor materiału grafitowy.	Materiał: korpus i front laminowane obliczu drewnopodobnej, brzeszcze, Przy konturze zlokalizowane w miejsce przy wyposażeniu w gniazda zasilające i łączące.	Kontur: blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą) czyszczone umocnny do gitry na zewnątrz łączenie, Korpus i front laminowane obliczu drewnopodobnej, brzeszcze, Pod częścią umocnny blatu drzwi szer. 80cm z możliwością blokowania, Cokół cokołuje 3-4cm szary.	Kontur: blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą) czyszczone umocnny do gitry na zewnątrz łączenie, Korpus i front laminowane obliczu drewnopodobnej, brzeszcze, Pod częścią umocnny blatu drzwi szer. 80cm z możliwością blokowania, Cokół cokołuje 3-4cm szary.	Wszystkie obiekty z profili aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo na kolor wg RAL 7040. Wszystkie w 4 pomarań po 9 wieszaków (łącznie 36szt.). Wszystkie akustyczne. U góry płyta na nakrycia głowy. Wszystkie przyjęcyał do podłogi.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka podłożona do zabudowy, fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany drewnopodobny, korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka podłożona do zabudowy, fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany drewnopodobny, korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka podłożona do zabudowy, fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany drewnopodobny, korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Regał przesuwny, stałowy. Rozstaw półek 350mm, wymiar półek 50kg. Regałowy półki stałowe: ok 25mm. Tymczasu zwiększałowe bez płyty. Wszystkie wieszaków: Wieszaki na ubrania z pomocą kołdrki wyposażeń. Wyposażenie w wieszaki z mechanizm przesuwu z blokady w ust kołdry. Malowanie proszkowe.	Leda bulldoxa z okuchenną przywieką do szkła. Blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą) czyszczone umocnny do gitry na zewnątrz łączenie, Korpus i front laminowane obliczu drewnopodobnej, brzeszcze, Pod częścią umocnny blatu drzwi szer. 80cm z możliwością blokowania, Cokół cokołuje 3-4cm szary.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka z okuchenną przywieką (szkło, wys. 200cm), fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą), korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm szary. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka z okuchenną przywieką (szkło, wys. 200cm), fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą), korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm szary. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Ciąg kuchenny: zlew dwukomorowy na stół stanlessowej malowlanej, płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna, czterypalnikowa okuchenna, kuchenka z okuchenną przywieką (szkło, wys. 200cm), fronty laminowane w kolorze ustalonym z użytkowniem, blat laminowany ciemno szary (jasny z szarą), korpusy mdf w kolorze front okuchenny, cokoły cokołuje 3-4cm szary. Obszar na stół stanlessowej, szpry szufiad z funkcją domykania, kosiarki z długą wysuwką i mieszaczem.	Szafa przykładowa: korpus mdf w kolorze blatów, cokół cokołuje 3-4cm, odkapnik magicy półkowa 22cm	Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi. Korpus płyta MDF szary, drzwi przesuwne laminowane w odcieniu drewnopodobnej brzozy lub buk. Cokół cokołuje 3-4cm. Wieszaki: wieszaki mały rurę na stół stanlessowej do wieszania ubraczałe na ubrania i jedne półka.

Obiekt:

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

Projekt:

Przebudowa budynku

Adres:

Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza 4
działka nr 2841-obręb 3208

Inwestor:

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
70-310 Szczecin, al. Piastów 17

Jednostka projektowa:

WYTWÓRNIA PLANÓW
P.U.H. Grzegorz Kowalczyk
ul.Żuki 8, 62-023 SŁUPIA email: biuro@wp.pl

Zespół projektowy:

Proj.	mgr inż. arch. P. Lisewski	5952/092	
Spr.	mgr inż. arch. A. Lagenko	5952/092	

Temat rysunku:

MEBLE WBUDOWANE

Branża:		Faza:
ARCHITEKTURA		PROJ. WNĘTRZ
Data:	Skala:	Nr rysunku:
12.2015	1:50	PWNKA09